

Máxima protección en el empeine. Confort Bidensidad.



## TECNOLOGÍAS

### ■ SHOCK ABSORBER

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

### ■ DRYMAX

Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad.

### ■ MICROTEC PRO

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

### ■ RUBBERSKIN

Sellado elastomérico superficial. Incrementa resistencia química y física.



## DESCRIPCIÓN

**Modelo:** Botín Soldador

### ■ COMPOSICIÓN CAPELLADA

#### Color

- Negro

#### Exterior

- Cuero Flor HQ

#### Interior

- Forro DRYMAX (parte inferior)

#### Cuello

- Sin acolchar

#### Lengüeta

- No posee

### ■ PUNTERA

- Acero

### ■ ACCESORIOS

#### Cordones

- Array

#### Pasacordones

#### Plantillas

- Plantilla confort de caucho baja densidad

### ■ PLANTA

#### Otras propiedades

- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión
- Estrías para Escaleras
- Pisada Ancha

#### Compuesto

- Caucho Bidensidad

#### Adhesión capellada planta

- Pegado con adhesivo bicomponente y cosido con hilo de alta tenacidad

### ■ OPCIONALES

- Cambrillón de Acero
- Puntera de Polipropileno
- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

### ■ NUMERACIÓN

Del 34 hasta el 49

## CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS



Fecha de última revisión: 2019/10/08

[WWW.FUNCIONALWEB.COM](http://WWW.FUNCIONALWEB.COM)

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2020