

Máxima protección en el empeine. Confort Bidensidad.



TECNOLOGÍAS

■ SHOCK ABSORBER

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

■ MICROTEC PRO

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

■ DRYMAX

Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad.

■ RUBBERSKIN

Sellado elastomérico superficial. Incrementa resistencia química y física.



DESCRIPCIÓN

Modelo: Botín Soldador

■ COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- Negro

Exterior

- Cuero Flor HQ

Interior

- Forro DRYMAX (parte inferior)

Cuello

- Sin acolchar

Lengüeta

- No posee

■ PUNTERA

- Acero

■ ACCESORIOS

Cordones

- Array

Pasacordones

Plantillas

- Plantilla confort de caucho baja densidad

■ PLANTA

Otras propiedades

- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión
- Estrías para Escaleras
- Pisada Ancha

Compuesto

- Caucho Bidensidad

Adhesión capellada planta

- Pegado con adhesivo bicomponente y cosido con hilo de alta tenacidad

■ OPCIONALES

- Cambrillón de Acero
- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

■ NUMERACIÓN

- Del 34 hasta el 49

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS



Fecha de última revisión: 2022/07/22

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2024